



**Противень, типа П**  
**Форма для выкладки, типа ФВ**



**ПАСПОРТ**

(инструкция по эксплуатации)

**EAC**

г. Краснодар

## 1. Назначение

Противни предназначены для приготовления различных блюд, выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий в пароконвектоматах, печах и пекарских шкафах на предприятиях общественного питания.

Формы для выкладки предназначены для выпечки кондитерских изделий в ротационных, хлебопекарных и конвекционных печах, пароконвектоматах, жарочных и духовых шкафах, а также для составления десертов, салатов и других блюд, состоящих из нескольких слоев, на предприятиях общественного питания и торговли. Отсутствие дна позволяет легко и аккуратно извлечь готовый продукт.

## 2. Техническое описание

Противень типа П представляет собой металлический лист из нержавеющей стали AISI 430 (304) не менее 0,6 мм с загнутыми краями и невысоким бортиком.

Форма для выкладки типа ФВ представляет собой цельное изделие из нержавеющей стали AISI 430 (304) не менее 0,6 мм.

Производитель постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. Допускается отклонение в габаритных размерах  $\pm 10\text{мм}$

## 3. Технические характеристики

Противни выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Д	Ш	В
П	410	310	40
	435	335	30
	570	470	40
	580	530	50
	600	400	12
	600	400	20
	600	400	30
	600	400	50
	600	400	80
	600	400	100
	700	400	20
	670	460	20

Формы для выкладки выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Форма	Д	Ш	В
ФВ	кольцо	-	60, 70, 80	50
		-	80	70
		-	130, 150, 180	50
	квадрат	200	200	70 100
		260	260	100
	треугольник	100	100	60
	прямоугольник	200	120	60

Производитель может выпускать противни и формы для выкладки с другими габаритными размерами по спецзаказу.

#### 4. Условия эксплуатации

- Запрещается обрабатывать изделия из нержавеющей стали химическими препаратами, содержащими кислоты, хлор и щелочные соединения. При обработке вышеуказанными соединениями производитель ответственность по гарантии не несет;
- Необходимо исключать прямое воздействие атмосферных осадков;
- Не использовать металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделием;
- Избегать непосредственного длительного контакта деталей из нержавеющей стали с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла;
- Рекомендуется производить очистку нержавеющих поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

#### 5. Хранение и транспортировка

Хранение противней и форм для выкладки должно осуществляться в транспортной упаковке предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

Срок хранения не более 6 месяцев.

При сроке хранения свыше 6 месяцев владелец противня или формы для выкладки обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованный противень или форму для выкладки допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузка и разгрузка противня или формы для выкладки из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

#### 6. Сведения об утилизации

При подготовке и отправке противня или формы для выкладки на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части изделия по материалам, из которых они изготовлены.

#### 7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил хранения, перевозки и эксплуатации оборудования.

Гарантия не распространяется на случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. Срок службы изделия – 5 лет.

#### 8. Комплект поставки

1	Противень/Форма для выкладки	1
2	Паспорт (Инструкция по эксплуатации)	1
3	Упаковка	1

## 9. Сведения о приемке

Противень П \_\_\_\_\_, Форма для выкладки ФВ \_\_\_\_\_, изготовленный на ООО «Рест Металл» соответствует ТУ № 28.93.17-001-35831170-2019 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска\_\_\_\_\_

## 10. Сведения об упаковке

Противень П \_\_\_\_\_, Форма для выкладки ФВ \_\_\_\_\_, упакован производителем согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Упаковку произвел \_\_\_\_\_

(подпись)



ООО «Рест Металл»

350059, Краснодарский край, Краснодар г.,

улица Тихорецкий пр-д, дом 3/1, помещение 8А

т/ф: 8 (861) 200-27-16; 8 (800) 200-80-45

[mailbox@rest-metal.ru](mailto:mailbox@rest-metal.ru)

<https://rest-metal.ru>